

Półmaska 3M 7503



Półmaski 3M serii 7500 są przeznaczone do stosowania z podwójnymi elementami oczyszczającymi, mocowanymi za pomocą prostych łączników bagnetowych, zapewniających możliwość ekonomicznego i swobodnego doboru elementów oczyszczających.

Półmaska może być stosowana z różnymi elementami oczyszczającymi / w kilku wariantach:

- pochłaniacze 3M chroniące przed gazami i parami - pochłaniacze serii 6000 mogą być bezpośrednio mocowane do półmasek serii 7500
- filtry 3M chroniące przed cząstkami - filtry serii 2000 i 6035 mogą być bezpośrednio mocowane do półmasek serii 7500. Filtry 5911/5925/5935 chroniące przed cząstkami mogą być stosowane samodzielnie po zastosowaniu podstawki 603 oraz pokrywki 501
- kombinacja elementów oczyszczających chroniących przed gazami/parami i cząstkami stałymi - filtry 5911/5925/5935 chroniące przed cząstkami mogą być łączone z pochłaniaczami serii 6000 chroniącymi przed gazami/parami (z wyjątkiem 6096) po zastosowaniu pokrywki 501

Uwaga: filtropochłaniacze 6098 lub 6099 nie powinny być stosowane z półmaskami serii 7500, ponieważ są stosowane przy takich zagrożeniach, które wymagają ochrony całej twarzy, a więc stosowania masek caiotwarzowych.

Charakterystyka:

- półmaska wielokrotnego użytku

- opatentowany zawór wydechowy ułatwiający oddychanie i ograniczający wzrost
- temperatury i wilgotności wewnątrz półmaski
- duży zakres zastosowań (gazy / pary i/lub cząstki)
- miękki silikonowy materiał zapewniający dodatkową wygodę
- możliwość opuszczania półmaski bez konieczności zdejmowania
- konstrukcja nagłowia zapewnia większą stabilność osadzenia na twarzy, ułatwiając
- noszenie półmaski

Dane produktu:

Rodzaj maski	półmaska wielokrotnego użytku
Materiał maski	silikon
Rodzaj złącza pochłaniacza	złącze bagnetowe 3M
Ilość filtrów do kompletu	2
Główna cecha	Funkcja Drop Down zapewnia zwiększoną wygodę
Waga	136g
Rozmiar	M-średni, L-duży
Opakowanie	10