

Półmaska filtrująca FFP2 NR Dust 002



Półmaska filtrująca FFP2 Dust 002 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 2 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza $4 \times \text{NDS}$.

Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Półmaska filtrująca X 100 V FFP1 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić szczelność.

Dane produktu:

Norma:	EN 149:2001 + A1:2009
Rodzaj maski	jednorazowego użytku

Klasa ochrony	FFP2
Zawór	tak
Zagrożenia	areozole cząstek stałych, na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły)
Składana	nie
Karton	400 szt.
Opakowanie	20 szt.

P.H. Robopol Sp.j., ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa k/Opola

tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl

Aktualna oferta i ceny: <https://www.robopol.pl/polmaski-jednorazowe/polmaska-filtrujaca-ffp2-nr-dust-002.htm>