

Półmaska filtrująca P1 z zaworkiem



Półmaska filtrująca przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 2 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza $4 \times \text{NDS}$.

Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Półmaska filtrująca X 100 V FFP1 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
- zacisku nosowego dla formatowania półmasksi w obrębie nosa;
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić szczelność.

Dane produktu:

Rodzaj maski	jednorazowego użytku
Zawór	tak
Klasa ochrony	FFP1
Zagrożenia	aerozole cząstek stałych, na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły)
Składana	nie
Opakowanie	50 szt.