

Rękawica antyprzecięciowa CS C18 z powłoką nitrylową



Normy

- EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
- EN 388 : 2004 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4X43C
- EN 407 2020 PUNCTURE Level X1XXXX
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A3
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 4

CS charakteryzują się poziomem ochrony C, oferując wysoki poziom ochrony. Są kompatybilne z ekranami dotykowymi, umożliwiając wygodne korzystanie z urządzeń bez konieczności zdejmowania rękawic. Dodatkowo wzmocniony kciuk zwiększa trwałość i zapewnia dodatkowe wsparcie w obszarach narażonych na duże obciążenia. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Masz pytanie? Napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie:	Pianka nitrylowa
Dział:	HPPE, włókno stalowe, włókno szklane
Rozmiary:	8, 9, 10, 11, 12
Opakowanie:	12

Dział: Robopol Sp. z o.o., ul. Słowackiego 14, 40-022 Kępno, Polska

tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl

Aktualna oferta i ceny: <https://www.robopol.pl/poziom-ochrony-C/rekawica-antyprzecieciowa-cs-c18-z-powloka-nitrylowa.htm>