

Rękawice antyuderzeniowe VHR z pianką nitrylową



Normy:

- EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
- EN 388 : 2004 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4X42FP
- EN 407 2020 PUNCTURE Level X1XXXX
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A7
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 3
- ANSI/ISEA 138: 2019 Poziom 2

Innowacyjna konstrukcja TPR z ochroną na przecięcie na poziomie F tworzy rękawice o wyjątkowej zręczności, komforcie i ochronie. Oddychająca wyściółka 15 gauge zapewnia wyjątkową zręczność użytkownika. Powłoczenie pianką nitrylową ułatwia uchwyt suchych i mokrych przedmiotów. Wzmocniony krok kciuka dla dodatkowej wytrzymałości w obszarze o wysokim zużyciu. Nadaje się do użytku z urządzeniami z ekranem dotykowym. Zaprojektowany specjalnie dla przemysłu naftowego i gazowego. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej oferty, napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie:	Pianka nitrylowa, Nitryl
Dzianina:	TPR, HPPE, Poliester, Elastan

Rozmiary	7 - 13
----------	--------

P.H. Robopol Sp.j., ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa k/Opola

tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl

Aktualna oferta i ceny: <https://www.robopol.pl/rekawice-odporne-na-uderzenia/rekawice-antyuderzeniowe-vhr-z-pianka-nitrylowa.htm>