

Rękawice wodochronne antyuderzeniowe CUT F pianka nitrylowa



Normy:

- EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
- EN 388 : 2004 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4X43DP
- EN 407 2020 PUNCTURE Level X1XXXX
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A5
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 4

Pełna wodoodporność. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C. Innowacyjna konstrukcja TPR w połączeniu z podkładem na poziomie F tworzy rękawicę przeciwuderzeniową o wyjątkowej zręczności, wygodzie i ochronie. Pełna powłoka nitrylowa zapewnia pewny chwyt i wyjątkową barierę przed płynami.

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej oferty, napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie:	Pianka nitrylowa
Dzianina:	Nylon, HPPE, Włókno szklane, Pianka nitrylowa
Rozmiary	XS - XXL

P.H. Robopol Sp.j., ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa k/Opola
tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl

Aktualna oferta i ceny: <https://www.robopol.pl/rekawice-odporne-na-uderzenia/rekawice-wodochronne-antyuderzeniowe-cut-f-pianka-nitrylowa.htm>