

## Zestaw Basic 5S



### **Zestaw Basic 5S**

W skład zestawu wchodzi:

- szelki bezpieczeństwa P 05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi,
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

Szelki są założone prawidłowo jeżeli pomiędzy poszczególne pasy szelek, a ubranie można włożyć dłoń. Tylna klapa zaczepowa powinna znajdować się na wysokości łopatek, a pas piersiowy na wysokości środkowej części klatki piersiowej. Wolne końce pasów powinny być zabezpieczone szlufkami i przylegać do nich.

### **Okres użytkowania:**

Szelki można używać przez okres 5 lat od daty wydania szelek do użytkowania z magazynu użytkownika. Po upływie pierwszych pięciu lat użytkowania szelek musi zostać wykonany szczegółowy przegląd fabryczny. Przegląd fabryczny może być wykonany przez: producenta szelek, osobę upoważnioną przez producenta lub firmę upoważnioną przez producenta. Podczas przeglądu fabrycznego szelek zostanie określony czas użytkowania szelek, aż do następnego przeglądu fabrycznego.

### **Uwaga !**

Szelki bezpieczeństwa muszą być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji ( zostać trwale zniszczone ) jeżeli brały udział w powstrzymaniu spadania. Indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolone osoby w zakresie jego stosowania. Przed każdym użyciem sprzętu należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

---

### **Dane produktu:**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Taśmy szelek                | poliester 45 mm                          |
| Klamry                      | stalowe ocynkowane                       |
| Nici                        | poliestrowe                              |
| Ilość punktów zaczepowych   | przedni, tylni                           |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg                                   |
| Cecha główna                | dopuszczenie do cech zagrożenia wybuchem |
| Rozmiary                    | M - XL, XXL                              |
| Opakowanie                  | 10 szt                                   |