

Rękawice antystatyczne PU ESD199



Rękawice antystatyczne ESD A199 wykonana z pylonu i włókna węglowego o gramaturze łącznej 13g. Pokryta trwałą warstwą PU.

Do prac precyzyjnych, montażu elektroniki, testów, itp. w warunkach zagrożenia elektrycznością statyczną.

- Można używać w środowiskach ESD
- Antystatyczny
- Powleczenie wewnętrznej części dłoni podwyższa manualność rękawicy i oddychalność całej dłoni
- Powleczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
- Elastyczny podkład z dzianiny o uigleniu 13
- Oddychający podkład bezszwowy
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
- Odporność na przecięcie ANSI na poziomie 1
- Oznakowanie UKCA

Normy:

- EN ISO 21420 Manualność 5
- EN 388:2016 - 3121X
- EN 16350:2014 Spełnia poziom R 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1 SPEŁNIA
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A1

Masz pytanie? Napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie	Poliuretan - powleczenie dłoni
Dzianina	poliester, włókno węglowe
Scieg / uiglenie	13g
Długość rekawicy	265
Kolory	biały
Rozmiary	5 - 11
Opakowanie	12/480