

Półbuty ochronne Predator S3 ESD



Bardzo wytrzymałe buty robocze z właściwościami ESD i antystatycznymi, odpowiednie do środowisk zewnętrznych, wewnętrznych, oraz strefy EPA.

Te buty stanowią rewolucję w butach roboczych, ponieważ łączą wiele przydatnych funkcji w jednym modelu. Charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, są wodoodporne, chronią przed ciepłem kontaktowym. Buty posiadają wiele funkcji zwiększających bezpieczeństwo, wyposażone są w anatomiczną wkładkę, która gwarantuje komfort stóp, ich sznurowanie jest łatwe i szybkie.

- Wysoką odporność cholewki na ścieranie i jednocześnie wodoodporność zapewnia innowacyjny materiał PUTEK, który składa się z bardzo wytrzymałego poliestrowego wnętrza i poliuretanowej osłony oraz wykorzystanie materiału CORDURA. Te dwa materiały wydłużają żywotność butów.
- Powłoka TPU zapewnia ochronę czubka buta przed mechanicznym uszkodzeniem cholewki.
- Szybkie i łatwe zamykanie butów za pomocą systemu ATOP – wkładasz buty, przekręcasz zacisk i ruszasz.
- Szersza i przedłużona podeszwa w obszarze pięty zapewnia dobrą stabilność
- Podeszwa jest odporna na ciepło kontaktowe oraz działanie olejów i smarów.
- Parametry, które gwarantują bezpieczeństwo podczas użytkowania:
 - Lekki i bardzo mocny czubek z włókna węglowego, który chroni palce przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. spadający przedmiot itp.)
 - Mocna i elastyczna wkładka antyprzebiciowa LIFLEX chroni spód stopy przed przebiciem, a mocna gumowa podeszwa przed ciepłem kontaktowym.
 - Antypoślizgowa podeszwa SRC zapewnia dobrą stabilność podczas aktywności fizycznej.

- Elementy odblaskowe w postaci włókien zawartych w wierzchnim materiale PUTEK zapewniają, że będziesz lepiej widoczny w półmroku i ciemności.
- Komfort zapewnia anatomicznie ukształtowana wkładka ACTIVA, która została stworzona, aby wspierać łuki podłużne i poprzeczne, a dzięki miękkiej wyściółce w obszarze pięty, uderzenia w kość pięty są tłumione. Wkładka jest wykonana z wykorzystaniem węgla aktywnego, który pochłania zapachy i wchłania pot.

Zalecane zastosowanie: prace wewnątrz i na zewnątrz, strefa EPA, pozostałe prace na powierzchniach utwardzonych

Masz pytanie? Napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Norma:	EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO; EN IEC 61340-4-3:2018
Cholewka:	TPU + PUTEK + Cordura
Podszewka:	materiał tekstylny MESH
Wyściółka:	anatomicznie ukształtowana ACTIVA ESD
Podeszwa:	CORN EVA/guma
Podnosek:	carbon
Wkład ochronny:	wkładka LIFLEX
Główne cechy:	ultral lekkie
Waga / 42:	978g
Rozmiary:	36 - 48