

Rękawice antyuderzeniowe CUT C pianka nitrylowa



Normy:

- EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
- EN 388 : 2004 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4X43CP
- EN 407 2020 PUNCTURE Level X1XXXX
- EN 16350:2014 PUNCTURE Level PASS
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A3
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 5
- ANSI/ISEA 138: 2019 Poziom 2

Rękawice te łączące w sobie wygodę, uchwyt, odporność na uderzenia i przecięcia z bezszwową wyściółką zapewniającą dodatkowy komfort. Elastyczne poduszki udarowe z PCV i wzmocnienie między palcami zapewniają maksymalną trwałość, dzięki czemu idealnie nadają się do ciężkich zastosowań. Wzmocniony kciuk dodatkowo zwiększa trwałość i odporność rękawicy.

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej oferty, napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie:	Pianka nitrylowa
Dzianina:	HPPE, Poliester, Nylon, Nitryl, PCV

P.H. Robopol Sp. z o.o. ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępno k/Opola
Rozmiary 7 - 12
tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl