

Rękawica antyprzecięciowa CS C18 z powłoką nitrylową



Normy

- EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
- EN 388 : 2004 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4X43C
- EN 407 2020 PUNCTURE Level X1XXXX
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A3
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
- ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 4

CS charakteryzują się poziomem ochrony C, oferując wysoki poziom ochrony. Są kompatybilne z ekranami dotykowymi, umożliwiając wygodne korzystanie z urządzeń bez konieczności zdejmowania rękawic. Dodatkowo wzmocniony kciuk zwiększa trwałość i zapewnia dodatkowe wsparcie w obszarach narażonych na duże obciążenia. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

Masz pytanie? Napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:

Pokrycie:	Pianka nitrylowa
Dzianina:	HPPE, Włókno stalowe, Włókno szklane
Rozmiary	8 - 11
Opakowanie	12

P.H. Robopol Sp.j., ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa k/Opola
tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl