

# Półmaska filtrująca FFP2 NR Dust 002



**Półmaska filtrująca FFP2 Dust 002** przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest  $\geq 2 \text{ mg/m}^3$  o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza  $4 \times \text{NDS}$ .

Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Półmaska filtrująca X 100 V FFP1 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić szczelność.

## Dane produktu:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Norma:       | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Rodzaj maski | jednorazowego użytku  |

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochrony | FFP2                                                                                                |
| Zawór         | tak                                                                                                 |
| Zagrożenia    | areozole cząstek stałych, na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) |
| Składana      | nie                                                                                                 |
| Karton        | 400 szt.                                                                                            |
| Opakowanie    | 20 szt.                                                                                             |