

Szelki bezpieczeństwa P03



Szelki bezpieczeństwa P03 podstawowa wersja szelek ochronnych, przeznaczone są głównie do ochrony przy krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych pracach na wysokości, szelki dodatkowo posiadają przedni punkt zaczepowy co ułatwia pracę na skośnych dachach, bardzo lekkie dzięki temu nie są odczuwalne i uciążliwe podczas ruchów, przy czym spełniają swoją podstawową rolę jaką jest zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Szelki są założone prawidłowo jeżeli pomiędzy poszczególne pasy szelek, a ubranie można włożyć dłoń. Tylne klapy zaczepowe powinny znajdować się na wysokości łopatek, a pas piersiowy na wysokości środkowej części klatki piersiowej. Wolne końce pasów powinny być zabezpieczone szlufkami i przylegać do nich.

Okres użytkowania:

Szelki można używać przez okres 5 lat od daty wydania szelek do użytkowania z magazynu użytkownika. Po upływie pierwszych pięciu lat użytkowania szelek musi zostać wykonany szczegółowy przegląd fabryczny. Przegląd fabryczny może być wykonany przez: producenta szelek, osobę upoważnioną przez producenta lub firmę upoważnioną przez producenta. Podczas przeglądu fabrycznego szelek zostanie określony czas użytkowania szelek, aż do następnego przeglądu fabrycznego.

Uwaga !

Szelki bezpieczeństwa muszą być natychmiast wycofane z użytkowania i poddane kasacji (zostać trwale zniszczone) jeżeli brały udział w powstrzymaniu spadania. Indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolone osoby w zakresie jego stosowania. Przed każdym użyciem sprzętu należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

Dane produktu:

Norma:	EN 361
Taśmy	poliester 45 mm
Klamry	stalowe ocynkowane
Nici	poliestrowe
Ilość punktów zaczepowych	przód, tył
Maksymalna waga użytkownika	140 kg
Cecha główna	dopuszczone do stref zagrożenia wybuchem
Waga	690 - 700g
Rozmiary	M - XL, XXL
Opakowanie	10 szt