

Półmaska filtrująca P2 z zaworkiem



Półmaska filtrująca przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 0,05 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza $10 \times \text{NDS}$.

Zastosowanie: średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego.

Półmaska filtrująca X 200 V FFP2 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić szczelność.

Dane produktu:

Rodzaj maski	jednorazowego użytku
--------------	----------------------

Klasa ochrony	FFP2
Zawór	tak
Zagrożenia	aerozole cząstek stałych, na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły)
Składana	nie
Opakowanie	50 szt.